



CARCLIN PRO ALU 1

Produto líquido de carácter ácido para a limpeza exterior de veículos industriais de alumínio e aço inoxidável

DESCRIÇÃO

CARCLIN PRO ALU 1 é um produto líquido, de carácter ácido, especialmente formulado para a limpeza exterior de veículos industriais metálicos, em especial de alumínio e aço inoxidável

CARCLIN PRO ALU 1 apresenta na sua constituição ácidos inorgânicos e tensioactivos não iónicos.

APLICAÇÃO

A especial composição de **CARCLIN PRO ALU 1** permite eliminar as sujidades que se apresentem na superfície metálica sem contudo produzir qualquer ataque, devido aos inibidores de corrosão presentes.

CARCLIN PRO ALU 1 elimina os restos de óxidos, que se tenham podido formar ou depositar, devolvendo ao veículo o seu aspecto limpo e brilhante.

CONDIÇÕES OPERATÓRIAS

Para a limpeza de cisternas **CARCLIN PRO ALU 1** deve ser aplicado do seguinte modo:

Após diluição com água na proporção de 0,5 a 1 litro por 19 litros de água (2,5 a 5,0%), deve ser efectuada aplicação por pulverização da solução obtida a baixa pressão. Finalmente e após decorridos alguns segundos, lavar com água com sistema de alta pressão.

EFLUENTES

As águas de lavagem devem ser previamente neutralizadas antes da sua eliminação.

Henkel Ibérica, s.a.
Sucursal Portugal
Estrada Nacional 10, km. 127
Apartado 237 - 2615 Alverca
Telefone: (351)(21) 9578156
Fax: (351)(21) 9578206

A presente informação está baseada na nossa experiência prática e ensaios de laboratório. Devido à grande diversidade de materiais existentes no mercado e às diferentes formas de aplicação que estão fora do nosso controlo, recordamos a necessidade de efectuar, em cada caso, ensaios práticos para garantir a idoneidade do produto em cada aplicação concreta. A nossa garantia estende-se apenas à qualidade dos lotes fornecidos, que são submetidos a grandes controlos analíticos, não podendo exigir-se outras responsabilidades.